



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

Nr. RAVAPROOF STICKY P 3MM.23.9.2019

1. Unikalus gaminio tipo identifikavimas

RAVAPROOF STICKY

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba bet koks kitas elementas, leidžiantis identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį

RAVAPROOF STICKY P 3MM Partijos numeris: 011908160101

3. Numatoma statybos produkto paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją, kaip numatyta gamintojo:

- **EN 13969 Lankstūs hidroizoliaciniai lakštai – bituminiai drėgmei atsparūs lakštai, įskaitant bituminius rūšio dangos lakštus**
- **EN 13707 Armuoti bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

**Centras: „RAVAGO GROUP“, Moerenstraat 85A, B-2370 Arendonk, BELGIJA
Gamintojas: „STOPER YAPI VE YALITIM SİSTEMLERİ A.Ş.“, „Arslanbey O.S.B.“, 5 gatvė Nr. 11,
Kodžaelis**

5. Jei taikoma, įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, vardas, pavardė (pavadinimas) ir kontaktinis adresas:

...

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

7. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji įstaiga Nr. 2765, „Szutest Ltd.“, išdavė gamyklinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, kuris išduotas įvertinus ir patikrinus eksploatacinių savybių pastovumą pagal sistemą 2+.

8. Jei eksploatacinių savybių deklaracija susijusi su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas:

Netaikoma



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

9. Deklaruotos eksploatacinės savybės

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės			Suderinta techninė specifikacija
	Mato vnt.	Nuokrypis	RAVAPROOF STICKY P 3MM	
Storis	mm	±0,2	3	EN 13707+ A2: 2010 & EN 13969:2004 EN 13969: 2007
Ilgis	m	Min(-0,03)	10	
Plotis	cm	Min(-2)	100	
Tiesumas			atlikta	
Matmenų stabilumas	%	≤	0,6	
Lankstumas žemoje temperatūroje	°C	≤	-20	
Atsparumas srautui aukštoje temperatūroje	°C	≥	100	
Tempiamasis stipris (MD/CD)	N/50mm	±20%	600/400	
Pailgėjimas (MD/CD)	%	±20%	35/35	
Atsparumas smūgiams	mm	min	500	
Sujungimų atsparumas šlyčiai	N/50mm		ESN	
Atsparumas plyšimui (su vinimi)	N		ESN	
Reakcija į ugnį	klasė		E	
Vandens garų savybės		min	20 000	
Pavojingos medžiagos	vienas/nėra		nėra	EN 13707+ A2: 2010
Vandens garų savybės	10kPa		atlikta	
Nepralaidumas vandeniui	Kg		ESN	
Atsparumas statinei apkrovai Mt.A	N/50mm		ESN	
Sujungimų atsparumas lupimuisi	klasė		ESN	
Išorinis atsparumas ugniai	%		ESN	
Nepralaidumas vandeniui po tempimo			ESN	
Atsparumas šaknų skverbimuisi			ESN	
Dirbtinis sendinimas + lankstumas šaltyje	°C		ESN	
Dirbtinis sendinimas + atsparumas srautui	°C		ESN	
Granulių sukibimas	%		ESN	EN 13969:2004 EN 13969: 2007
Nepralaidumas vandeniui - T tipas	%		atlikta	
Atsparumas statinei apkrovai Mt.B	Kg	min	10	
Patvarumas (dirbtinis sendinimas)	60kPa		atlikta	

ESN: eksploatacinių savybių nenustatyta

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte nurodytas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Už gamintoją ir jo vardu pasirašė:

GÖKHAN İME
Produktų kūrimo vadovas
KOCAELİ, 2019-08-23



Vertimas iš anglų kalbos

*Aš, Vilija Bernotaitė, patvirtinu, kad tai yra tikras ir teisingas originalaus dokumento vertimas.
Vertimų biuras Vilijos Bernotaitės įmonė,
Įmonės kodas: 145448596
Adresas: Tilžės 170-202, LT-76296 Šiauliai
Tel.: +370 699 40702, el. paštas: vertimai@splus.lt*

